

# DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

**Aérosol 650 ml**

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**



**DESCRIPTION GÉNÉRALE :**

Garanti sans solvant chloré, sans HCFC et sans éther de glycol.  
Mélange de solvants. Spécialement conçu pour le dégraissage à froid des pièces métalliques en industrie. Dégraissant à froid non gras présentant un pouvoir solvant très élevé. Séchage rapide.

**UTILISATION :**

Convient parfaitement pour toutes les opérations de dégraissage à froid des pièces métalliques souillées par des huiles, des graisses, des silicones, des graisses calcinées et autres produits gras.  
Dégraissage des roulements ou paliers devant être lubrifiés par la suite. Dégraissage des moteurs de voitures et de camions, utilisable en électromécanique (hors tension). Élimine facilement les graisses, les huiles, le cambouis, les encres, les protections temporaires huileuses et cireuses, grâce à son pouvoir solvant très élevé.

**MODE D'EMPLOI :**

Pulvériser le dégraissant sur les parties à dégraisser. Laisser agir pendant 20 à 30 secondes. La seconde pulvérisation permet l'évacuation d'une très grande partie du produit à éliminer. Recommencer l'opération si nécessaire. Finir le dégraissage à l'aide d'un pinceau et d'un chiffon si nécessaire.

